



arseg
Artículos de Seguridad S.A.S.

FICHA TÉCNICA

ANCLAJE PORTATIL 1 ARGOLLA

Ref: 570027

1. USO

Subsistema parte de un sistema personal para detener caídas, permite al usuario realizar un anclaje rápido y compatible al usuario en trabajo de altura en postes, torres autoportadas y andamios tubulares.



2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El anclaje esta diseñado para conectar un trabajador entre el sitio de trabajo y la eslinga con absorbente de choque al arnés de cuerpo entero de forma compatible.

PARTES

Nombre	Resultado de Ensayos Kg-f	Requisitos Norma
		ANSI Z359.1-1191 ANSI A10.14 -1192
Argolla D	4500	Min – 2272
Reata 1”	2500	Min – 2272

* Estos elementos son importados, certificados por el proveedor de acuerdo a los requisitos de la norma ANSI Z359.1, probados 100% y contramarcados.

3. SELLO DE CALIDAD

ANSI Z359.1 “Requerimientos de seguridad para componentes, subsistemas y sistemas personales para detección de caídas”.



www.arseg.com.co
Carrera 37A # 7 - 20 • Bogotá, D.C. - Colombia
Tel: (571) 593 47 47 - 360 53 66 • Fax: (571) 593 47 53
Email: arseg@arseg.com.co





arseg
Asociación de Seguridad S.A.S.

4. MANTENIMIENTO

Almacenar en sitio donde no exista humedad, para evitar la oxidación prematura de los mosquetones.

Verificar deshilachaduras o daños en la reata o costura que evidencien deterioro del anclaje.

Evitar golpear o dejar caer los mosquetones. Verificar antes de cada uso el funcionamiento de los seguros de los mosquetones.

Lubrique periódicamente y en forma moderada el resorte del mosquetón para obtener buenos resultados de funcionamiento.

5. PRECAUCIONES

Cualquier parte afectada que indique o ponga en peligro la vida del usuario, deberá ser retirada de uso.

Primero el hombre

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



www.arseg.com.co

📍: Carrera 37A # 7 - 20 • Bogotá, D.C. - Colombia
☎: (571) 593 47 47 - 360 53 66 • 📠: (571) 593 47 53
✉: arseg@arseg.com.co

