

## DESCRIPCIÓN:

Guante para soldador fabricado en piel grado A con forro insulado en su interior. Cosido con hilo de Kevlar y refuerzo en la costuras con piel anti-chispa en todo el guante. Reforzado en el área que sujeta el porta electrodo. 14" de largo con puño tipo "Safety Cuff" permite una colocación y extracción rápida de la mano en caso de emergencias..

## DATOS GENERALES

**Código:** 1200AKB

**Modelo:** Soldador

**Marca:** Industrial Safety Products

**Material:** Piel Grado A, Kevlar y forro insulado.

**Talla:** Única.

**Empaque:** 120 pares master Cartón

**País de Fabricación:** China



## CUMPLE CON LAS REGULACIONES

**EN420** - Requisitos Generales - Este estándar define los requisitos generales para los guantes de protección en términos de confección, idoneidad para un fin y seguridad.

**EN388** - Riesgo mecánicos por abrasión , cortes, desgarró y perforaciones.

**EN407** - Definen los niveles de actuación relativos a la resistencia térmica.

| EN388    |         | EN407              |
|----------|---------|--------------------|
| ABRASIÓN | PUNCIÓN | CALOR POR CONTACTO |
| 3        | 3       | 2                  |

**OSHA CFR 29 1915.157** - El empleador deberá garantizar que cada empleado utilice protección para las manos y otra ropa protectora adecuada cuando haya exposición a peligros tales como absorción de sustancias nocivas por la piel, cortes o laceraciones graves, abrasiones graves, perforaciones, quemaduras químicas, quemaduras térmicas, temperaturas extremas dañinas y objetos afilados.

## APLICACIÓN

Guantes para trabajo de soldadura, construcción (obrero), manejo de materiales y otros.

## Guante Soldador 1200AKB

## ADVERTENCIAS, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- 1 - Los guantes en piel no deben mojarse, ventile después de su uso en un área abierta.
- 2 - Es responsabilidad del usuario determinar si este guantes es el adecuado para la aplicación que la ha pretendido.
- 3 - Inspeccione el guante antes de usarlo, en búsqueda de orificios o roturas que puedan comprometer la efectividad del guante. Si el guante presenta alguna rotura o desperfecto debe sustituirlo de inmediato.