



ROLLO ABSORBENTE OIL ONLY

MODELO SSO-95.2

Rollo absorbente Spilfyter de tres capas SMS: spunbond, meltblown de polipropileno y spunbond. Diseñado para recoger aceites y derivados del petróleo, repele el agua y cuenta con perforaciones para separar la cantidad necesaria. Color blanco, ancho de 30 pulgadas y longitud de 150 pies. Capacidad nominal de 39 galones por rollo.

TRES CAPAS SMS | PERFORADO | OIL ONLY

BENEFICIOS PRINCIPALES

TRES CAPAS SMS Spunbond / meltblown de polipropileno / spunbond.	REPELE EL AGUA Absorción selectiva de líquidos derivados del petróleo.	ROLLO PERFORADO Permite utilizar solo la cantidad necesaria.	147.6 L POR ROLLO Capacidad nominal de 39 galones estadounidenses.
--	--	--	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Referencia	SSO-95.2
Marca	Spilfyter
Fabricante	FyterTech Nonwovens
Tipo	Rollo absorbente Oil Only
Material	Spunbond / meltblown de polipropileno / spunbond
Grado	Medio (Medium)
Color	Blanco
Dimensiones	30 in × 150 ft / 76.2 cm × 45.72 m
Construcción	SMS de tres capas
Perforaciones	Sí
Presentación	1 rollo por empaque
Absorción nominal	39 gal EE. UU. / aprox. 147.6 L por rollo
Peso de envío	14.62 lb / aprox. 6.63 kg
Caja de envío	15 × 15 × 30 in
Dimensiones de envío	Aprox. 38.1 × 38.1 × 76.2 cm

APLICACIONES RECOMENDADAS

ÁREA	USO RECOMENDADO
Talleres y mantenimiento	Recoger aceites y lubricantes derramados.
Bajo equipos	Colocar para recoger goteos localizados.
Derrames de hidrocarburos	Absorber gasolina, queroseno y diésel.
Áreas exteriores	Recoger hidrocarburos sin absorber agua.
Superficies amplias	Extender o separar tramos según necesidad.



ESTRUCTURA SMS DE TRES CAPAS

Dos capas exteriores spunbond y una capa central meltblown de polipropileno. Perforado para separar la cantidad necesaria.

ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO

- Verificar compatibilidad y utilizar el EPP correspondiente al líquido.
- Oil Only: no indicado para recoger agua o líquidos acuosos.
- Reemplazar al saturarse; capacidad nominal variable según líquido y condiciones.
- El absorbente no elimina la inflamabilidad del líquido recogido.
- Desechar conforme a los requisitos del líquido absorbido.